

# Pro™ 907EX, Pro™ 1107EX und Pro™ 1357EX

## Technische Daten Pro™ 907EX, Pro™ 1107EX und Pro™ 1357EX

Typ	Konsolengerät, feststehendes Vorlagenglas
Empfohlenes Einsatzvolumen	Bis 1 Mio. Seiten / Monat
Geschwindigkeit	Pro™ 907EX: s/w: 90 A4-Seiten / Minute Pro™ 1107EX: s/w: 110 A4-Seiten / Minute Pro™ 1357EX: s/w: 135 A4-Seiten / Minute
Standard Kapazität, Papier	3.000 Blatt
Maximal Kapazität, Papier	8.050 Blatt
Vorlagenformat	Max. A3
Ausgabenformat	A5 - A3+ (458 x 330 mm)
Abmessungen (H x B x T)	1.476 x 870 x 858,5 mm (nur Hauptgerät)
Weitere Leistungsmerkmale	Duplex, Dokumenten-Server, Deck- und Trennblatt, Broschürenmodus, automatischer Kassettenwechsel, automatischer Tonerwechsel, Vorschaumodus

## Technische Daten Kopierer Pro™ 907EX, Pro™ 1107EX und Pro™ 1357EX

Kopierverfahren	Trockentoner, elektrostatisch-fotografisch
Kopierspeicher	512 MB (Standard), 320 GB Festplatte
Erste Kopie nach	Pro™ 907EX: 3,5 Sekunden Pro™ 1107EX: 3,2 Sekunden Pro™ 1357EX : 3,0 Sekunden
Aufwärmzeit	< 360 Sekunden
Zoom	25% - 400% (in 1%-Schritten)

## Technische Daten Drucker (optional) Pro™ 907EX, Pro™ 1107EX und Pro™ 1357EX

Prozessor	Intel Pentium-M 1.4GHz
Druckauflösung	1.200 dpi
Speicher	512 MB (Standard) + 1GB Optional, 320 GB Festplatte
Druckersprachen	RPCS, PCL5e/6, Adobe PostScript 3, IPDS

## Technische Daten Scanner (optional) Pro™ 907EX, Pro™ 1107EX und Pro™ 1357EX

Scanauflösung	600 dpi / 1.200 dpi (Twain)
Abtastgeschwindigkeit	80 Seiten / Minute
Scanner-Treiber	Netzwerk, Twain

## Papierverarbeitungsoptionen Pro™ 907EX, Pro™ 1107EX und Pro™ 1357EX

2-facher Deckblatteinzug, professionelle Broschüreneinstellung, Book Folder (Begradigung des Broschürenrückens – Buchoptik), 3.000-Blatt-Finisher, Multi-Bypass, DIN-A3-Erweiterungskit, Online-Ringbindung, Online-Klebebindung, High Capacity Stacker, Multifalz-Einheit, Glättungseinheit